



SUPRASKIN MÁQUINA AUTOMÁTICA DE SKIN

Máquina para embalaje "Skin" con área útil de 500 x 700 mm.

La "SUPRASKIN" fue proyectada para embalaje "Skin" en exclusivo, no se tratando por lo tanto de una máquina de "Vacuum-forming" ajustada con esa finalidad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Productividad..... | 60 a 80 ciclos / hora |
| Tipo de plástico..... | PVC, Surlyn® (Du Pont) |
| Espesor del plástico..... | 0,05 a 0,6 mm |
| Área de moldaje | 500 x 700 mm |
| Anchura de la película..... | 750 mm |
| Altura máxima del embalaje | 160 mm |
| Peso aproximado..... | 300 Kg |
| Dimensiones | 1,0 E x 1,62 A x 1,56 A (m) |
| Potencia del horno | 12 KW |
| Potencia de los motores | 3 HP |
| Consumo eléctrico | 4 KW (TRIFÁSICO 220 v) |

Muestras:



De entre sus características debemos resaltar:

- Trabaja con PVC o Surlyn® (Du Pont).
- Resistencias de baja inercia térmica permitiendo la conexión por cada uno de los ciclos, no desperdiciando energía.
- La elevación de temperatura de las resistencias hasta su incandescencia, genera una alta transmisión del calor a través de la irradiación a la cartela, haciendo una perfecta encoladura del plástico (PVC, Surlyn®, etc.) a la cartela. No hay necesidad de calefacción de la máquina para empezar la operación.
- Todos los movimientos son electromecánicos y automáticos, lo que dispensa la utilización del aire comprimido.
- El horno de calefacción es todo en acero inoxidable permitiendo el uso continuado del PVC sin los problemas de corrosión.
- El sistema para refrigeración bajo vacuo, hace disminuir el problema de lo encorvamiento de los embalajes debido el encogimiento de la película plástica.
- La entrada del plástico es hecha en la parte posterior de la máquina, permitiendo la preparación de la cartela con los productos en la mesa al lado durante el ciclo de funcionamiento.
Dispositivo para corte para la película rígida y flexible.



Eletro-Forming Equipamentos para Embalagens, Ltda
Rua C. C. Oliveira, 280
Embú – SP – Brasil
Tel : 55 11 4704-3699
Fax : 55 11 4704-3987
Site : <http://www.eletro-forming.com>
E-mail : info@eletro-forming.com